OMNITRONIC VC-22 Lautstärkeregler, aktiv

Monitor-Controller mit Quellen- und Monitorwahl & Bluetooth-Konnektivität

Art.-Nr.: 10355797

GTIN: 4026397743876











Listenpreis: 59.38 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der VC-22 ist ein aktiver Monitorcontroller mit Quellen- und Monitorwahl für computerbasierte Studioanwendungen im Heim- und Profibereich. Er ermöglicht die präzise Pegeleinstellung von analogen Audiosignalen und wird zwischen analogen Signalquellen und Aktivlautsprechern oder Verstärkern eingeschliffen, z. B. zwischen PC-Soundkarte und Monitorlautsprechern. Er ist ideal für die schnelle und unkomplizierte Regulierung des Abhörpegels von DAWs (Digital Audio Workstations) und Ihrer PC-Soundkarte. Dank seiner aktiven Bauweise lassen sich Signale auch in der Lautstärke verstärken. Der VC-22 lässt sich über den USB-C-Anschluss mit Strom vom PC oder einem USB-Netzteil versorgen. Zudem können Sie Audiosignale kabellos von Ihren Bluetooth-Geräten übertragen. Das Gerät bietet 6,3-mm-Klinkenanschlüsse und einen AUX-Eingang sowie Mute-, Dim- und Mono-Schalter. Dank der kompakten Maße passt es auf jeden Schreibtisch. Ein USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397743876
Gewicht: 0,81 kg
Länge: 0.24 m
Breite: 0.17 m
Höhe: 0.07 m

Features:

- Umschaltung zwischen 2 Signalquellen und 2 Studiomonitoren
- Geeignet z. B. zwischen PC-Soundkarte und Aktivboxen oder Verstärkern
- Großer Pegelregler
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m in Gebäuden
- Tischpultgehäuse

Technische Daten:

Stromversorgung:	5V DC
Gesamtanschlusswert:	1 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	VC-22
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m in Gebäuden
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Steuerelemente:	Connect
Status LED:	Pairing
Anschlüsse:	Eingang: Line über 4 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Line über 4 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 1 x Mono + Stereo mit Line-Line Schalter über Klinke oder Bluetooth Master-Ausgang: 1 x Mono + Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Mute-Schalter, Stereo-Mono-Schalter, Pegel Absenker, Lautsprecher-Wahlschalter
USB-Anschluss:	Typ C
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 13,8 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 6,4 cm
Gewicht:	0,570 kg
Kabellänge:	1,5 m
Gewicht:	0,020 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x USB-Kabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.